

X1 0W40

ESTER HYBRID SYNTHETIC MOTOR OIL

OPIS

Oparty na estrowej bazie syntetycznej wysokiej klasy olej silnikowy zapewniający optymalną ochronę, wydłużający żywotność i niezawodność. Przewyższa parametrami wymagania i oczekiwania wszystkich wytwórców silników. Łączy w sobie wyjątkową ochronę przed zużyciem oraz wysoką temperaturą wraz z wyśmienitą charakterystyką podczas zimnych startów.

PROPERTIES

- Wysoka odporność na zrywanie .
- Wysoki i stabilny indeks lepkości.
- Bardzo szybki zimny start.
- Redukuje formowanie się popiołów .
- Bezpieczny film olejowy w wysokich temperaturach.
- Bardzo dobre właściwości omywające i dyspergujące.
- Bardzo mocna ochrona przeciw zużyciu, korozji i pienieniu.

ZASTOSOWANIE

Ten uniwersalnego stosowania olej syntetyczny jest zalecany do silników benzynowych jak i Diesla wolno ssących jak i wyposażonych w turbo sprężarkę. Ten olej jest zgodny z wymaganiami wielu wytwórców OEM, a przez to znajduje szerokie zastosowanie.

TYPOLOGIA

Gęstość przy 15 °C	0,840 kg/l
Lepkość -35 °C	5300 mPa.s
Lepkość 40 °C	72,00 mm ² /s
Lepkość 100 °C	12,90 mm ² /s
Indeks lepkości	180
Punkt zapłonu COC	224 °C
Punkt płynięcia	-51 °C
Total Base Number	7,7 mgKOH/g
Popioły	0,77 %

SPECYFIKACJA

ACEA C3-12
API SN/CF
MB 229.31/229.51
BMW Longlife-04
Dexos 2



OPAKOWANIA

1L can (12 x 1L karton)
60 L beczka
208 L beczka