

ATFX 200

SYNTECYZNY DODATEK DO OLEJU ATF NA BAZIE
ESTRÓW

OPIS

ATFX 200 jest syntetycznym dodatkiem do oleju ATF do skrzyń automatycznych i przekładni CVT. Połączenie unikalnego kompleksu syntetycznych estrów i wysoko wytrzymałościowych dodatków poprawia osiągi oraz zapewnia temperaturę i oksydacyjną stabilność płynów hydraulicznych.

KORZYŚCI

- Miękka zmiana biegów
- Zmniejszone zużycie
- Ochrona przed wyciekami



ZASTOSOWANIE

Zgodny ze wszystkimi zalecanymi przez OEM płynami ATF stosowanymi w przekładniach automatycznych i CVT. Do stosowania w samochodach osobowych, ciężarówkach, motocyklach i łodziach jak i w przekładniach przemysłowych.

Zalecenie

Dla osiągnięcia maksymalnego efektu najlepiej jest usunąć stary olej i po zastosowaniu nowego ATF uzupełnić za pomocą ATFX 200.

INSTRUKCJA

Dodaj jedną tubę (200 ml) do płynu w przekładni. Jedna tubka jest wystarczająca do 5 l oleju. Uruchom silnik, zmień kilka razy bieg. Sprawdź poziom oleju w skrzyni,

TYPOLOGIA

Gęstość przy 15 °C, kg/l	0,867
Lepkość przy 40 °C, mm²/s	66,80
Lepkość przy 100 °C, mm²/s	13,10
Indeks lepkości	201
Punkt zapłonu COC, °C	206
Punkt płynięcia °C	-48
Total Base Number, mg KOH/g	2,4

OPAKOWANIE

150ml tuba