

XA-CVTF

Wysoko wytrzymałościowy olej opracowany z myślą o skrzyniach CVT. XA-CVTF jest skomponowany z precyzyjnie dobranych baz olejowych i specjalnych dodatków. Do stosowania w szerokiej gamie pojazdów wyposażonych w skrzynie CVT, zarówno z łańcuchem jak i pasami przeniesienia napędu.

WŁAŚCIWOŚCI

- zapewnia zmniejszenie zużycia paliwa w pojazdach wyposażonych w CVT dzięki optymalnemu tarcia metal o metal
- zwiększona szybkość zmiany biegów, odczuwalne gładkie zmiany
- zapewnia optymalne parametry przeciw zapiekaniu, zapobiega wibracji silnika
- polepsza zimne starty
- zapewnia dłuższe okresy między serwisowe wydłużając jednocześnie żywotność przekładni
- zdecydowana redukcja zużycia, korozji oraz pienienia
- idealne parametry tarcia dla skrzyń CVT wyposażonych w łańcuch lub paski.

ZASTOSOWANIE

Wszelkie przekładnie CVT.



TYPICALS

Density at 15 °C, kg/l	0,848
Viscosity 40 °C, mm ² /s	38,00
Viscosity 100 °C, mm ² /s	7,50
Viscosity Index	181
Flash Point COC, °C	214
Pour Point, °C	-48
Total Base Number, mgKOH/g	3,6

OPAKOWANIE

1L butelka (12 x 1L karton)
60 L beczka
208 L beczka

SPECYFIKACJA

Toyota CVTF TC/FE
Nissan NS-1/NS-2/NS-3
Honda HMMF/HCF2
Mitsubishi SP-III/CVTF-J1
Subaru ECVT/iCVT
Daihatsu Ammix CVT
Suzuki CVTF TC/NS-2/CVT Green 1
Hyundai SP-III
Chrysler Jeep NS-2
BMW Mini 83220136376/83220429159
MB 236.20
Ford WSS-M2C928-A
VW G 052 180/G 052 516
JASO M358
Mopar CVTF+4