

MULTIPERFORMAX 2

WIELOFUNKCYJNY SMAR WYSOKIEJ JAKOŚCI

OPIS

MULTIPERFORMAX 2 jest smarem opartym na mydle litowym i baize oleju mineralnego. Smar zawiera dodatki przeciw utleniające, inhibitory korozji oraz dodatki przeciw zużyciowe. Smar ten jest produktem wielofunkcyjnym do stosowania w różnych aplikacjach w zakresie danych temperatur. Multiperformax 2 zapewnia dobrą stabilność mechaniczną i ochronę przed korozją, co czyni go znakomitym do smarowania łożysk nawet w wilgotnym otoczeniu. Multiperformax 2 jest wysokiej jakości smarem który może być stosowany w przemyśle i motoryzacji. Smar ten nadaje się znakomicie do łożysk otwartych jak i zamkniętych.

WŁAŚCIWOŚCI

- Dobra stabilność mechaniczna
- Dobra ochrona przed korozją
- Szerokie spectrum zastosowań

POZIOM JAKOŚCI

DIN 51502
K2K-30
ISO 6743
ISO-L-XCCEA2

TYPOLOGIA

Zagęszczacz	lit
Olej bazowy	mineralny
Kolor	żółto-brązowy
NLGI	ASTM D217 2
Punkt płynięcia	180 stopniC
Lepkość oleju bazowego przy 40C	ISO 12058 110mm2/s
Lepkość oleju bazowego przy 100C	ISO 12058 12mm2/s
Test obciążenia kulowego	DIN 51350:4 2000N
Zakres temperatur	-30 stopni do +120 stopni maksymalnie 130stopni C

OPAKOWANIA

400g Lube Shutle kartridż
1kg
18kg